

98 Binnenband plakken

① Voorbereiding

Eerst zoek je het lek. Als je dat gevonden hebt, kun je de band plakken.

- Vraag je begeleider waar je aan de fiets gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Fietswiel met op de binnenband een gemarkeerd lek
- Plakpleisters
- Solutie
- Horloge of klok
- Fietspomp
- Schuurpapiertje nr.120
- Lekzoeker



③ Aan het werk

Straks ga je de plek rond het lek opschuren. De schuurplek moet dan groter zijn dan de plakpleister.

- Pak een plakpleister.
- Kijk goed hoe groot hij is.



- Pak de binnenband.
- Zoek de gemarkeerde plek van het lek.
- Schuur met een schuurpapiertje de plek rondom het lek ruw.
Schuur de plek groter dan de plakpleister die je straks op het gat gaat plakken.



- Doe een beetje solutie op de geschuurde plek.
- Smeer de solutie dun uit. Smeer de plek iets ruimer in dan de pleister die je straks gaat plakken.
- Laat de lijm drie minuten drogen. Houd op je horloge of de klok de tijd bij. De lijm is nu dof.



- Pak een plakpleister.
- Haal het witte beschermfolie van de pleister.



- Plak de pleister op de lijmplek, precies op het gaatje.
- Druk hem stevig aan, vooral op de randen.
- Laat de pleister twee minuten drogen. Houd op je horloge of de klok de tijd bij.



- Pomp de band weer op (drie tot vier pompslagen).
- Controleer met de lekzoeker of je de pleister goed geplakt hebt.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Vraag je begeleider welke spullen je moet opruimen.