

95 Buitenband van de velg halen

① Voorbereiding

Voor je de binnenband kunt plakken, moet je de buitenband aan één kant van de velg halen.

- Vraag je begeleider waar je aan de fiets gaat werken.




② Wat heb je nodig?

- Drie bandenlichters
- Fietswiel met binnenband en buitenband



③ Aan het werk

- Draai het plastic dopje van het ventiel.
- Leg het dopje naast het wiel op de grond.
- Draai het ventiel open en laat de band helemaal leeglopen.
- Steek de eerste bandenlichter net onder de rand van de buitenband. Begin in de buurt van het ventiel.
- Wip de bandenlichter over de velgrand.
- Zet hem vast in een spaak.

 **Let op dat je niet met de bandenlichter in de binnenband steekt.**

- Pak de tweede bandenlichter.
- Zet hem twee spaken verder onder de buitenband.
- Wip ook deze bandenlichter over de velgrand.
- Zet hem vast in een spaak.





- Pak de derde bandenlichter.
- Zet hem twee spaken verder onder de buitenband.
- Wip ook deze bandenlichter over de velgrand.
- Zet hem vast in een spaak.

Nu valt de middelste bandenlichter uit de buitenband.



- Pak de losse bandenlichter.
- Zet hem weer twee spaken verder onder de buitenband.
- Wip ook deze bandenlichter over de velgrand.
- Zet hem vast in een spaak.

Opnieuw valt de middelste bandenlichter uit de buitenband.
De buitenband gaat al gemakkelijker over de velg.



- Pak één van de bandenlichten die nog op het wiel zitten.
- Schuif hem onder de buitenband langs de velg.

Nu valt de laatste bandenlichter onder de buitenband vandaan.



- Schuif met de bandenlichter verder onder de buitenband langs de velg.
- Doe dat, totdat de buitenband helemaal los is van de velg.

Je hebt nu de buitenband aan één kant van de velg gehaald.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Vraag je begeleider welke spullen je moet opruimen.