

Materiaal/productoverzicht McDonald's Stadionweg - Rotterdam uitbreiding en remodeling gevels

Naam: Mathijs Luthart
 Datum: 14-2-2013
 Werknr.: 12M23

ELEMENT	PLAATS	MATERIAAL	AFWERKING	KLEUR	KLEURNR	OPMERKINGEN
Metselwerk	Buitenspouwblad booth 1 en opmetseling fundering booth 1 en 2	Baksteen	nvt.	Miskleur, i.v.m. bekleden volkernplaat	nvt.	Het buitenspouwblad van booth 1 wordt bekleed met volkernplaat
Isolatie	In de spouw van de metselsteen muren	Kingspan Kooltherm K8 spouwplaat, dikte 84 mm	nvt.	nvt.	nvt.	Onder booth 1 en 2 wordt isolatie van DOW Benelux, Roofmate SL-X, 70 mm toegepast
HSB-wand	Binnenspouwblad van booth 1 en 2	Gezaagd naaldhout volgens Europees vuren (NEN 5466), kwaliteitsklasse B = sterkteklasse K 24	Multiplex watervast verlijmd, dikte 15 mm, kwaliteitsklasse A exterieur	nvt.	nvt.	Aan de binnenzijde wordt als wandafwerking tegelwerk toegepast
Kozijnen entree	Buitenkozijn t.p.v. nieuwe entree merk BH	Aluminium buitenkozijn voorzien van aluminium schuifdeur en vast raam (inclusief veiligheidsglas) Fabricaat Rosam	Aluminium kozijn gemoffeld in kleur	Ombergrijs	RAL 7022	Nooduitgang voorzieningen aanbrengen
Aluminium inbouwkozijnen	Booth 1 merk AW en booth 2 merk BC	Aluminium inbouwkozijnen met schuiframes tussen de vaste ramen, Fabricaat ALISCO	Aluminium kozijn gemoffeld in kleur	Ombergrijs	RAL 7022	Aluminium inbouwkozijnen en schuiframes te bestellen door bouwkundige aannemer bij ALISCO te BEST
Bestaande houten buitenkozijnen	In de gevels	Houtsoort: Meranti, wit gegrond	Schilderen in kleur	Ombergrijs	RAL 7022	-
Nieuwe houten binnendeurkozijn	Booth 1	Houtsoort: Meranti, wit gegrond	Schilderen in kleur	Reinwit	RAL 9010	Houtafmeting 67x126 mm
Nieuwe houten binnendeur	Booth 1 merk 01	Fabricaat Berkvens type Berkopal, stompe binnendeur met borstwering	Standaard afgewerkt in HPL	Reinwit	RAL 9010	Deur aan 1 zijde voorzien van metalen schopplaat
Hang- en sluitwerk	Alle deuren	Draaideur voorzien van 4 stuks scharnieren, krukken en slot, dranger	nvt.	nvt.	nvt.	Het hang- en sluitwerk moet gecertificeerd zijn volgens BRL 3104, SKG***

Dakbedekking	Dak	Van het bestaande dak de leien vervangen door vezelcementleien, Fabricaat ETERNIT	In kleur	Antracietgrijs	RAL 7016	Leien waterdicht aanwerken, op de hoekkepers met hiervoor geschikte leibedekking. De bestaande leien zijn asbesthoudend, sloopwerk buiten openingstijden restaurant
Bitumineuze dakbedekking	Nieuwe dakbeschot aangepaste booth 1 en 2	1 laag eenzijdig gebitumineerd polyesterat VB260A10, en 1 laag gemineraliseerd APP gemodificeerd gebitumineerd polyesterat MEC VB470A14, volledig gebrand	1 laag eenzijdig gebitumineerd polyesterat VB260A10, en 1 laag gemineraliseerd APP gemodificeerd gebitumineerd polyesterat MEC VB470A14, volledig gebrand	Standaard	nvt.	Leveren onder BDA-certificaat van productkeuring / KOMO-certificaat
Dakisolatie	Booth 1 en 2	Isolatieplaten, Fabricaat: Ecotherm, type: Topline XR plaatdikte 70 mm (Rc 2,5m²K/W)	nvt.	nvt.	nvt.	-
Beglazing	T.p.v nieuwe kozijnen	Isolerend dubbelglas, glasdikte volgens NEN2608	nvt.	nvt.	nvt.	leveren onder geldig KOMO-certificaat
Natuursteenwerken	Neuten onder stijlen van het nieuwe binnendeurkozijn, en dorpel onder de schuifpui merk BH	Hardsteen N.530, afmetingen en profileringen als bestaand	nvt.	Donker	nvt.	-
Stukadoorswerk	Booth 1 en 2	Portlandcement, klasse A NEN 3550 toepassen in mortel voor stukadoorswerken	Inwendige hoeken haaks afwerken, uitwendige hoeken afgerond afwerken met RVS hoekprofielen	nvt.	nvt.	Voor aanvang ondergrond controleren, loszittende delen, oneffenheden enz. verwijderen, leidingen vooraf aansmeren en wanden zonodig bevochtigen
Vloertegelwerk	Booth 1 en 2	Granitti Fiandre, type: anti slip Leuca als bestaand afm. 200x200x9 mm, plinttegels als bestaand	Granitti Fiandre, type: anti slip Leuca als bestaand afm. 200x200x9 mm, plinttegels als bestaand	natuur	nvt.	Voor repareren bestaande tegelvloer keuken 25 stuks extra rekenen

Wandtegelerwerk binnen	Booth 1 en 2	Cerim "Gamma" afm. 200x200 mm, levering Nebital.	Cerim "Gamma" afm. 200x200 mm, levering Nebital.	naturel	nvt.	De wandtegels lijmen met tegellijm fabricaat: Mapei Benelux, type: Keramastic
Voegvulling met kit	Booth 1 en 2, in- en uitwendige hoekaansluitingen	Fabricaat Hercuseal NOF	Fabricaat Hercuseal NOF	naturel	nvt.	-
Wandtegelerwerk buiten	Op de buitengevels plint	Fabricaat Fiandre, type: Black Canyon, strutturato afm. 450x900 mm	De wandtegels lijmen en voegen	Black Canyon	nvt.	Minimaal 1 dag wachten alvorens te gaan voegen
Dekvloeren	Booth 1 en 2	Portlandcement, CEM I 32,5 R	Vlak	nvt.	nvt.	De vloeren eerst aanbrengen nadat het gebouw wind- en waterdicht is.
Panelenplafond	Booth 1 en 2	Mineraalvezel plafondpaneel met coating, Fabricaat Rockfon, type Rockfon Royap	Mineraalvezel plafondpaneel met coating, Fabricaat Rockfon, type Rockfon Royap	wit	nvt.	-
Paneelbekleding	Buitenwanden zoals aangegeven op tekening	Fabrikant Trespa, type: Meteon "Wood Decors"	Italian Walnut NW 08	Italian Walnut NW 08	nvt.	plaatdikte 8 mm, houtnerf in horizontale richting
Buitenbekleding	Booth 1 en 2	Fabrikant Trespa, type: A 25.8.1/RT	Kleur antraciet grijs	Kleur antraciet grijs	RAL 7016	plaatdikte 8 mm