

## 2.2 Grond bewerken met een frees

### Wat moet je weten?

- Te natte gronden moet je niet frezen, anders krijg je structuurbederf.
- De bovenste laag grond wordt door frezen verkruimeld.
- Voor het aanplanten wordt meestal mest ondergefreesd.
- Te vaak frezen op dezelfde grond is slecht voor de structuur.
- Voordat je de machine gaat gebruiken, kijk je eerst brandstof en oliepeil na.



### Wat ga je doen?

- Ga naar het stuk grond dat je gaat frezen.
- Haal stenen en ander vuil weg.
- Verspreid vervolgens mest over de grond.
- Start de freesmachine volgens de gebruiksaanwijzing.
- Laat de machine in de laagste stand lopen.
- Frees in zo recht mogelijke banen.
- Zet na het frezen de motor af en sluit de brandstofkraan.



### Waar moet je op letten?

- Draag werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming.
- Bij alle werkzaamheden aan de machine: motor uitzetten.
- Voorkom dat er touw, plastic of ijzerdraad in de freesbak komt.
- Bij achteruit zetten kan de freesbak omhoog komen.

### Wat heb je nodig?

- Freesmachine.
- Laadschop en mestriek.

