

Gebruik van Standaard RAW-bepalingen

Beste Helmy,

In een bestek moet ik als onderaannemer grond ontgraven en opladen op een vrachtauto. Het vervoer verzorgt de hoofdaannemer zelf. Het is een RAW-bestek en de hoofdaannemer heeft in de opdracht aangegeven dat de RAW-bepalingen van toepassing zijn. De opdrachtgever wil dat ik de ontgraving netjes onder profiel afwerk en de ontgraven grond op een vrachtauto laad. Daarvoor moet de grond een keer extra worden overgeslagen. Voor zowel het profileren als het extra overslaan van de grond wil de opdrachtgever niet betalen.

Beste aannemer,

Een bestek dient alle informatie te bevatten die een calculatie voor de uitvoering van een werk mogelijk maakt, dus een technisch inhoudelijke beschrijving en de bijbehorende eisen waaraan het resultaat moet voldoen. Niet alles kan echter in een bestek worden opgenomen, zodat uit praktische overwegingen in een RAW-bestek wordt verwezen naar standaardbepalingen: de Standaard RAW-bepalingen 2015. Deze algemeen geldende informatie maakt veel duidelijk en voorkomt discussie tussen u en de hoofdaannemer. Ik zou willen dat bij onderaanneming deze afspraak vaker wordt gemaakt. Bovendien is dan ook de UAV van toepassing.

In hoofdstuk 22 (Grondwerken, algemeen), 22.01.02 Ontgraven, staat: "Onder ontgraven is tevens begrepen het onder profiel afwerken van de ontgraving, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen." Met name die laatste opmerking kom je in de Standaard RAW-bepalingen regelmatig tegen. Het zal duidelijk zijn dat de kosten van het afwerken in dit geval voor uw rekening zijn, omdat in het bestek over het onder profiel afwerken niets is opgenomen. De Standaard RAW-bepalingen zeggen niet hoe u onder profiel moet afwerken. Het onder profiel afwerken kan met de graafmachine gebeuren. Wat het profiel moet zijn, moet u met uw opdrachtgever afspreken.

Omtrent het laden geeft paragraaf 22.01.04 duidelijkheid: "Onder ontgraven door middel van droog materieel wordt verstaan het door middel van droog materieel verwijderen van grond uit een grondmassa en het deponeren van de verwijderde grond naast de plaats van ontgraving of in respectievelijk op een middel van vervoer dan wel in eigen laadruimte door middel van het middel van ontgraving." Het zal u nu duidelijk zijn dat de kosten voor extra overslag voor rekening van de hoofdaannemer zijn. Hij kan er natuurlijk ook voor kiezen om voor zijn rekening met rijplaten te gaan werken en een auto naast de ontgraving te zetten.

Helmy Coenen

Adviseur GWW

