

**Kadaster**



**Basisregistratie Topografie:  
Catalogus en Productspecificaties**

Versie  
2.2



Datum  
27 juni 2014

Titel  
Basisregistratie Topografie:  
Catalogus en Productspecificaties

Versie  
2.2

Blad  
160 van 237

Domein:	IE_typelnrichtingselement
Domeinwaarde:	<b>dam, koedam</b>
Definitie:	Onderbreking van een waterloop, door middel van demping, al dan niet met een doorlaatbuis.
Inwinningscriteria:	<p>Een duiker in open terrein, niet gelegen in het hoofdafwateringspatroon, wordt aangegeven als (koe)dam.</p> <p>(Koe)dammen gelegen in waterlopen smaller dan 6 meter die onderdeel uitmaken van het hoofdafwateringspatroon worden opgenomen als duiker.</p> <p>Een bredere (koe)dam (breder dan 12 meter) wordt aangegeven met een onderbreking van het waterdeel.</p> <p>Een onderbreking van een waterloop wordt altijd aangegeven tenzij gelegen in een wegcontour. Of er ook een inrichtingselement van het type dam, koedam gegeven wordt is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden. Er wordt geen inrichtingselement van het type dam, koedam gegeven indien:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- de dam is gelegen in of langs een bosperceel</li><li>- over de dam een wegvlak, weglijn of dijk (reliëflijn) ligt.</li><li>- er geen sprake is van de mogelijkheid tot passage van de onderbreking (bv ihgv. aanwezigheid van een mast, windturbine, lantaarnpaal ed. op de dam).</li><li>- de te overbruggen afstand meer dan 12 m bedraagt.</li><li>- de waterdelen aan beide zijden van de dam breder zijn dan 6 meter.</li></ul>
Volledigheid:	Beperkt
Punt:	Ja
Lijn:	Ja
Vlak:	Nee
Domein:	IE_typelnrichtingselement
Domeinwaarde:	<b>dukdaif</b>
Definitie:	In het water geplaatste, zware al dan niet metalen paal of constructie, dienend tot bescherming van bruggen en sluizen.
Inwinningscriteria:	-
Volledigheid:	Beperkt
Punt:	Ja
Lijn:	Nee
Vlak:	Nee