



Inleiding:

- Door de machine puntsgewijs bedrijfsklaar te maken ben je er zeker van dat je met een veilige machine gaat werken.



Werkwijze:

- Vul de benzinetank.
- Monteer het juiste maai- of zaagsysteem.
- De borgmoer mag niet ontbreken.
- Het zaagblad, slagmes of grasdraadsnijkop op deugdelijkheid controleren.
- Slijp indien nodig het zaagblad of slagmes.
- Het tandwielhuis maximaal voor de helft met smeervet vullen.
- Ga na of de beschermkap aanwezig is en juist is gemonteerd.
- Start de bosmaaier en laat hem even proefdraaien.
- Draagriem zo afstellen dat de bosmaaier in balans hangt en de maaikop 10 cm boven de grond hangt.



Let op:

- De brandstof van een tweetaktmotor is mengsmering.
- Bij het starten van de bosmaaier moet het maai- of zaagsysteem van de grond af zijn.
- Bij het starten en proefdraaien mag niemand binnen een straal van 10 m staan.
- Een borgmoer is versleten als de blauwe voering beschadigd is.



Gereedschap:

- Onderhoudsset behorende bij de bosmaaier.



Veiligheid: Helm met gelaatsbescherming en oorkappen, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen. Gebruik bij voorkeur milieuvriendelijke brandstof en smeermiddelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen.



Het smeervet in het tandwielhuis.



Links zit de beschermkap te hoog. Rechts zit de beschermkap goed.



Juiste houding en draagwijze. Links zijaanzicht, rechts vooraanzicht.