

Afmetingen en gewichten

Afmetingen van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens en verwisselbare, getrokken machines (inclusief lading en/of verwisselbare uitrustingsstukken)			
	Breedte	Lengte	Hoogte
Landbouwtrekker	3,00 m	12,00 m	4,00 m
Motorrijtuig met beperkte snelheid	2,60 m	12,00 m	4,00 m
Motorrijtuig met beperkte snelheid als rijdend werktuig*	3,00 m	12,00 m	4,00 m
* = bandengraafmachine, wiellader en verreiker			
Aanhangwagen tot 1 januari 2025	3,00 m	12,00 m	4,00 m
Aanhangwagen na 31 december 2024	2,60 m	12,00 m	4,00 m
Aanhangwagen met brede banden	3,00 m	12,00 m	4,00 m
Verwisselbare getrokken machine (zoals aardappelrooier)	3,00 m	12,00 m	4,00 m
Landbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid (rijdend werktuig) met aanhangwagens of verwisselbare getrokken machine	3,00 m	18,00 m	4,00 m

Maximale gewichten en aslasten van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, zelfrijdende werktuigen en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (inclusief lading en/of verwisselbare uitrustingsstukken)				
	Gewicht	Maximum aslast		Onder één wiel
		Aangedreven as	Niet-aangedreven as	
Landbouwtrekker				
- twee assen	18.000 kg	11.500 kg	10.000 kg	-
- drie assen	24.000 kg	11.500 kg	10.000 kg	-
Motorrijtuig met beperkte snelheid	50.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	5.000 kg
Motorrijtuig met beperkte snelheid als rijdend werktuig	50.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	6.000 kg
Motorrijtuig met beperkte snelheid met metalen rupsbanden	10.000 kg	-	-	-
Aanhangwagen	-	10.000 kg	10.000 kg	5.000 kg
Aanhangwagen met massieve banden	120 kg per centimeter loopvlakbreedte			
Landbouwtrekker met beladen aanhangwagens	50.000 kg	11.500 kg	10.000 kg	-
Motorrijtuig met beperkte snelheid met beladen aanhangwagens	50.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	-

Voor specialisten in groen, grond en infra