

6.1 Machinaal graskanten snijden

Wat moet je weten?

- De graskanten van een gazon moeten twee keer per jaar bijgewerkt worden.
- Als je veel meters moet steken, kun je dit beter machinaal doen.
- Om de graskant recht af te snijden, moet je soms een touw spannen.
- In andere gevallen kun je langs een verharding afwerken.
- Voordat je de machine gaat gebruiken, kijk je eerst brandstof en oliepeil na.

Wat ga je doen?

- Ga naar het stuk dat je gaat snijden.
- Kijk of je langs een verharding af kunt werken.
- Als dit niet kan, span je een touw strak over het gras.
- Stel de diepte van het mes in.
- Start de motor volgens de gebruiksaanwijzing.
- Schakel het mes in.
- Zorg dat het mes niet de verharding of het touw raakt.
- Loop in een gelijkmatig tempo.
- Schoffel de gesneden grasranden los en ruim deze op.

Waar moet je op letten?

- Draag werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, gehoor – en gelaatsbescherming.
- Bij alle werkzaamheden aan de machine: motor uitzetten.
- Beschermkappen en steenslagvanger over mes en V – snaar moeten aanwezig zijn.
- Het mes mag niet draaien als de bedieningshendel in de vrij staat.

Wat heb je nodig?

- Graskantensnijder.
- Straatbezem.
- Schoffel.

