

Industrial



Epoke

IGLOO TRAILER

Professionele snelverkeer RVS
aanhangstrooier met zeer laag
zwaartepunt. 0,8 - 1,4 m³.

WINTERMACHINES



Schuitemaker

We make it work.



Scandinavische kwaliteit!

De barre winters in Scandinavië zorgen er voor dat alle Epoke-producten uiterst robuust en solide zijn gebouwd. Ze zijn immers berekend op zeer frequente en langdurige inzet, tijdens de meest extreme omstandigheden. Dat vertaalt zich voor de Nederlandse situatie naar oerdegelijke kwaliteit met een langere levensduur.

Functioneel ontwerp en kwaliteit

De IGLOO TRAILER S2400 is voorzien van breedte- en doseringscompensatie. Het strooien wordt afgestemd op de rijsnelheid (gesynchroniseerd). Dat betekent dat de ingestelde strooiemassa per m² constant blijft, ongeacht de wijzigingen in de strooibreedte of de voertuigsnelheid.

De strooier wordt aangedreven door een wielpompe gekoppeld op het aanhangerwiel, of door aansluiting op het hydraulische systeem van het voertuig.

De IGLOO TRAILER S2400 beschikt standaard over de EpoBasic® afstandsbediening. De optionele EpoMaster® IV biedt echter de mogelijkheid om individuele strooierinstellingen in te stellen, gegevens te verzamelen en met GPS-ondersteuning te strooien.

Trechterformaten van 0,8 tot 1,4 m³ zijn leverbaar door een combinatie van basistanks en verlengframes, waardoor voor elk individueel voertuig een optimale silo-capaciteit bepaald en toegepast kan worden. De aanhangerstrooier is zeer geschikt voor tractors, pick-up trucks en andere kleine vrachtwagens. De tandemas in combinatie met een lage trechter, dus een laag zwaartepunt zorgt voor een stabiel rijgedrag onder alle omstandigheden.

De aanhanger is goedgekeurd voor snelverkeer en werd speciaal geconstrueerd als chassis voor strooiers.

De IGLOO-serie wordt gekenmerkt door een strak ontwerp. De zeer praktische machinebehuizing maakt dat de strooier zeer service- en onderhoudsvriendelijk is en de bedrijfskosten laag zijn.

De basisinstelling voor de dosering wordt via de doseerschijf verricht. De smalle transportband met profiel functioneert goed bij alle materiaaltypes en zorgt voor een stabiele en gelijkmatige materiaaltoevoer.

De roestvaststalen strooischijf biedt een werkbreedte van 1,5 tot 6 meter. Daardoor is de strooier geschikt voor inzet op fietspaden, kleine wegen, parkeerplaatsen etc.

De IGLOO trechter en het frame zijn van RVS. De oppervlaktebehandeling van de overige componenten is gebaseerd op staalstralen, roestwering met een 2-componenten zinkprimer en een 2-componenten topcoating.

Opties o.a:

- Klapdak
- Natzoutinstallatie
- Elektrische symmetrieverstelling
- Rooster
- Elektro-hydraulische lossing
- EpoMaster® IV bedieningskast
- EpoSat® - GPS-geregeld strooien
- Strooimanagement



De IGLOO TRAILER S2400 is standaard voorzien van de EpoBasic® afstandsbediening, waarmee – via een logisch ontworpen softkey toetsenbord – een eenvoudige bediening van alle strooierfuncties mogelijk is.



Op de aanhangeras gemonteerde wielpompe



Aansluiting voor elektrohydraulisch leegdraaien.



Schuitemaker

We make it work.

Schuitemaker Industrial B.V. | Morsweg 18 - 7461 AG Rijssen - Holland
Tel.: +31 (0)548 - 51 41 25 | www.sr-schuitemaker.nl

Teneinde hoge en uniforme productstandaarden te behouden en te verzekeren is Epoke A/S door Lloyd's register gecertificeerd voor:

- ISO 9001:2000
- TLF B-3 goedkeuring
- GS goedkeuring
- E1 goedkeuring
- RoHS directief
- WEEE directief

