

# Werkomschrijving

Asbest vensterbank verwijderen

**Draag altijd DEZE persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het verwijderen van asbest: een wegwercoveral, een bril, zuurstofmaker en handschoenen.**



## Vorbereiding:

- Sluit de ruimte luchtdicht af
- Verwijder alles rond de vensterbank
- Plak meubels en vloeren rond de vensterbank af met luchtdichte folie
- Spuit de asbestvensterbank goed nat met water

## Werkzaamheden:

**LET OP!** Alle werkzaamheden moeten beheerst en voorzichtig worden uitgevoerd.

- Verwijder eventuele muurbeplating
- Is de vensterbank voorzien van schroeven, spuit deze goed nat met water en verwijder deze uit de vensterbank.
- Verwijder alle bevestigingsmiddelen van de vensterbank, doe dit zonder de vensterbak te beschadigen: kit, mortel, cement en lijm.
- Trek de vensterbank los en sluit de vensterbank direct af in een lucht dichte zak, de zak moet een ASBEST sticker hebben.
- Verwijder alle kit, mortel, cement en lijm resten.
- Dicht alle openruimtes die onder de vensterbank aanwezig waren
- Maak alles schoon en verwijder de folie.
- Reinig de lucht doormiddel van een ventilatiesysteem.

