

97 Lek zoeken in de binnenband

① Voorbereiding

Voordat je een band gaat plakken, moet je uitzoeken waar het lek zit. Dat doe je met een lekzoeker.

- Vraag je begeleider waar je aan de fiets gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Staande fietspomp
- Fietswiel, waarbij de binnenband al uit de buitenband is gehaald
- Lekzoeker
- Markeerstift



③ Aan het werk

- Zet de ventielstift weer terug in het ventiel.
- Draai de ventielring vast.
- Pomp de binnenband stevig op.



- Pak de lekzoeker.
- Houd het roostertje naar beneden.
- Ga zo met de lekzoeker over de hele band.



Als de balletjes in de lekzoeker gaan dansen, heb je een lek gevonden.



Een lek gevonden?

- Pak de markeerstift.
- Zet een duidelijke stip op de plek van het lek.

Controleer de hele band, want er kan nog een lek inzitten.



- Draai de ventielring los en laat de band weer leeglopen.
- Haal de ventielstift uit het ventiel.
- Leg de ventielring en de stift weg, zodat je ze niet kunt kwijtraken.

④ Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Vraag je begeleider of je de spullen moet opruimen.